

Технические данные **HD+ 80i OT**



Тандемные катки Серия HD+

Тандемный каток с осциллирующим вальцом и пакетом колес

H186

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > Устройство управления перемещением и поворотным механизмом сиденья
- > Отличный обзор машины и стройплощадки
- > Простая, интуитивная и понятная на любом языке концепция управления
- > Уплотнение с применением осцилляции
- > Система смещения колеи для комфортного подъезда и отъезда, а также уплотнения вдоль бордюров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ HD+ 80i OT (H186)

Весовые характеристики

Рабочий вес с кабиной	кг	7460
Рабочий вес с ROPS	кг	7290
Рабочий вес, максимальный	кг	9920
Статическая линейная нагрузка, спереди	кг/см	23,9
Французская классификация, значение/класс		-8,6/-PLO

Размеры машины

Общая длина	мм	4480
Общая высота с кабиной	мм	2890
Высота погрузки, миним.	мм	2080
Колесная база	мм	3340
Общая ширина с кабиной	мм	1800
Макс. рабочая ширина	мм	1780
Расстояние до бордюра, слева/справа	мм	750/750
Радиус поворота по внутр. колее	мм	4140

Габариты бандажей

Ширина бандаж, спереди	мм	1680
Диаметр бандаж, спереди	мм	1140
Толщина бандаж, спереди	мм	20
Тип бандаж, спереди		гладкий/неразрезной
Смещение колеи, влево/вправо	мм	135

Размер шин

Размер шин, сзади		11.00-20
Ширина по колесам, сзади	мм	1614
Количество шин, сзади		4

Дизельный двигатель

Производитель		DEUTZ
Тип		TCD 2.9 L4
Число цилиндров		4
Мощность по ISO 14396, кВт/л.с./об/мин		55,4/75,3/2500
Мощность по SAE J1349, кВт/HP/об/мин		55,4/74,2/2500
Экологические стандарты		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Обработка отработавших газов		DOC

Трансмиссия

Рабочая скорость	км/час	0-6,0
Транспортная скорость	км/час	0-12,0
Регулировка, бесступенчатая		Hammtronic
Предельный угол подъема с/без вибрации	%	30/40

Осцилляция

Сила осцилляции, спереди	кН	128
Частота осцилляции, спереди	Гц	40
Тангенциальная амплитуда, спереди	мм	1,25

Рулевое управление

Угол осцилляции +/-	°	10
Управление, тип		Управление путем складывания шарнирно-сочлененной рамы

Система орошения

Орошение водой, тип		давление
---------------------	--	----------

Вместимость бака/заправочный объем

Топливный бак, вместимость	L	120
Водяной бак, вместимость	L	700
Бак наполнителя, вместимость	L	18

Уровень шума

Акустическая мощность LW(A), наклейка	db(A)	106
Акустическая мощность LW(A), измеренная	db(A)	105

ОБОРУДОВАНИЕ

Розетка на 12 В | 2 больших рабочих зеркала и зеркала заднего вида | Откидной скребок | Приборная панель с дисплеями, индикаторами и переключателями | Приборная панель с регулируемым углом наклона | Напорная система орошения с интервальным выключателем | ECO-режим | Платформа машиниста, подъем с двух сторон | Система орошения с регулированием скорости | Предварительная настройка скорости | Платформа машиниста с виброизоляцией | Система смещения колеи, гидравлическая | Система орошения с распылительными штангами спереди и сзади | Фильтрация воды (3-ступенчатая) | Бак для воды спереди и сзади, с заливными патрубками с двух сторон | Центральное сливное отверстие

ОПЦИИ

Система отопления | Рулевая колонка с функцией комфортного выхода и приборной панелью с регулируемым углом наклона | Дополнительный рычаг управления слева | Защитный навес | Устройство уплотнения и обрезки кромок | Система автоматической остановки двигателя | Датчик температуры HAMM (НТМ) | Указатель смещения колеи | Звуковой сигнал заднего хода | Фары рабочего света | Проблесковый маячок