



WELDARC 180 DE EXPORT

PORTABLE POWER

Серия WELDARC DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Электрогенератор в сборе имеет гарантию на 3 года
- Слабый расход
- Легкий встроенный бак для хранения
- Великолепное соотношение технико-эксплуатационных показателей к цене

Серия WELDARC DIESEL

Гамма предоставляет решение 2 в 1 - генераторная установка + сварочный агрегат с продолжительным временем непрерывной работы вплоть до двойного его значения для бензиновых агрегатов. Особая приспособленность к интенсивному использованию.



WELDARC 180 DE EXPORT

Сварщик ОСОБЕННОСТИ

Серия	WELDARC DIESEL
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	4
Максимальная мощность (кВА)	4
Режим нормальной сварки 35% (A)	180
Режим интенсивной сварки 60% (A)	145
Напряжение зажигания (В)	75
Минимальный диаметр штока (мм)	1.6
Максимальный диаметр штока (мм)	4
Топливо	дизель
Резервуар (л)	5
Расх. 75% (л/ч) *	1.20
Запас хода 75% (ч) *	4.20
Гарантированный уровень звукового давления LwАдБ(A)	108
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	93
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	79

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Обозначение двигателя	KD440E
Распределение	Верхнеклапанный дизель
Запуск	Электрический
Безопасность обращения с маслом	Oui
Объем цилиндра (см3)	442
Емкость по маслу, л	1.50

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

Собственности, отчужденной и коробки

2 розетки 230В 10/16А - выключатель

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	81
Ширина (см)	55.50
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	100

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	82
Ширина (см)	56.50
Высота (см)	60
Вес (кг)	103
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	193
Вес упакованной палеты (кг)	628

Аксессуары Книги



Бак для хранения



Руководство по использованию и обслуживанию



Воронка

Фиксирующие штифты на земле



Эргономические ручки захвата

ВАРИАНТЫ



R01 Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



RKB1HD Тележка для перевозки генераторов, мощность которых меньше или равна 6 кВт



R10 Он включает 1X10 м кабеля, 1 зажим на массу, 1 электрододержатель, 1 молоток, 1 щетку, 1 экран.



RKDS1 комплектов для обслуживания двигателя CH350E и CH440E (Diesel 6000 E XL C - Diesel 6500 TE XL C)



RH1 Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPQ Для соединения массы вашего генератора с землей
Гальванизированный кольцо высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².