

SUNWARD

SWQUY

Гусеничный кран серии



@ Sunward Equipment Group

Модель		SWQUYSSB	SWCC1000E	
<b>Рабочий параметр</b>				
Макс. грузоподъемность	т	55	100	
Макс. подъёмный Момент	т*мин.	200	380	
Общий вес с основной стрелой	т	49	85	
Все противовеса	т	19	32	
Удельное давление приземления (с основной стрелой)	МПа	0.07	0.09	
Допускаемая наклонность местности (с основной стрелой и кабина в хвосте крана)	%	40	30	
<b>Основная стрела</b>				
Длина основной стрелы	м	13- 52	13- 64	
Переменная амплитуда	м	30- 80	30- 80	
<b>Маневровый гусек</b>				
Длина главной стрелы + Длина вспомогательной стрелы	м	43+15	49+18	
Угол между главной и вспомогательной стрелой		10 / 30	15 / 30	
<b>Рабочая скорость</b>				
Скорость троса	Подъём	м/мин	110	140
	Падение	м/мин	110	140
	Амплитуда, подъём стрелы	м/мин	60	85
	Амплитуда, падение стрелы	м/мин	60	85
Скорость поворота	об/мин	1.6	2.5	
Скорость движения	км/ч	1.2	1.6	
<b>Двигатель</b>				
Бренд		Weichai		
Модель		WP6G190E26	WP7G300	
Номинальная мощность	кВт	140	220	
Номинальные обороты	об/мин	1900	2300	