

Технические данные

HD 70K



Тандемные катки Серия HD

Тандемный каток с вибрационным вальцом и пакетом колес

H187

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > Эргономичная платформа машиниста с устройством управления поворотным механизмом сиденья и регулируемым сиденьем машиниста
- > Простая, интуитивная и понятная на любом языке концепция управления
- > Отличный обзор машины и стройплощадки
- > Система смещения колеи для комфортного подъезда и отъезда, а также уплотнения вдоль бордюров
- > 3-точечное качающееся шарнирное соединение для равномерного распределения веса и непревзойденной курсовой устойчивости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ HD 70K (H187)

Весовые характеристики

Рабочий вес с кабиной	кг	6965
Рабочий вес с ROPS	кг	6700
Рабочий вес, максимальный	кг	9410
Статическая линейная нагрузка, спереди	кг/см	24,5
Французская классификация, значение/класс		19,5.8,2/VX1.PLO

Размеры машины

Общая длина	мм	4340
Общая высота с кабиной	мм	2940
Высота погрузки, миним.	мм	2260
Колесная база	мм	3200
Общая ширина с кабиной	мм	1610
Макс. рабочая ширина	мм	1570
Расстояние до бордюра, слева/справа	мм	780/780
Радиус поворота по внутр. колее	мм	4174

Габариты бандажей

Ширина бандаж, спереди	мм	1500
Диаметр бандаж, спереди	мм	1140
Толщина бандаж, спереди	мм	17
Тип бандаж, спереди		гладкий/неразрезной
Смещение колеи, влево/вправо	мм	100

Размер шин

Размер шин, сзади		11.00-20
Ширина по колесам, сзади	мм	1435
Количество шин, сзади		4

Дизельный двигатель

Производитель		DEUTZ
Тип		TD 2011 L04 W
Число цилиндров		4
Мощность по ISO 14396, кВт/л.с./об/мин		55,4/75,3/2500
Мощность по SAE J1349, кВт/HP/об/мин		55,4/74,2/2500
Экологические стандарты		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Трансмиссия

Рабочая скорость	км/час	0-6,3
Транспортная скорость	км/час	0-12,6
Предельный угол подъема с/без вибрации	%	30/40

Вибрация

Частота вибрации, спереди, I/II	Гц	48/58
Амплитуда, спереди, I/II	мм	0,63/0,35
Центробежная сила, спереди, I/II	кН	77/63

Рулевое управление

Угол осцилляции +/-	°	10
---------------------	---	----

Рулевое управление

Управление, тип		Управление путем складывания шарнирно-сочлененной рамы
-----------------	--	--

Система орошения

Орошение водой, тип		давление
---------------------	--	----------

Вместимость бака/заправочный объем

Топливный бак, вместимость	L	140
Водяной бак, вместимость	L	580
Бак наполнителя, вместимость	L	11

Уровень шума

Акустическая мощность LW(A), наклейка	db(A)	106
Акустическая мощность LW(A), измеренная	db(A)	104

ОБОРУДОВАНИЕ

2 рычага управления | Регулируемая амплитуда: большая/малая | Поручни для подъема | Пакет освещения для применения на дорогах общего пользования | Платформа машиниста, подъем с двух сторон | Спидометр | Устройство управления поворотным механизмом сиденья | Устройство управления поворотным механизмом сиденья с подлокотниками и ремнем безопасности | Вибрация спереди и сзади, включение по отдельности или одновременно

ОПЦИИ

Отопление и кондиционер | Защитный навес | Устройство уплотнения и обрезки кромок | Тахометр | Датчик температуры HAMM (НТМ) | Указатель смещения колеи | Звуковой сигнал заднего хода | Фары рабочего света | Проблесковый маячок | Крышка бака для воды с блокировкой